



от 220 до 360 Л.С.



Глубина 40 см



Изменяемая
геометрия

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ГОРНЫХ ПОРОД, СТАБИЛИЗАТОР, КАМНЕДРОБИТЕЛЬ И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ АСФАЛЬТА ДЛЯ ТРАКТОРА ОТ 220 ТО 360 Л.С. С РАБОЧЕЙ ГЛУБИНОЙ 40 СМ.

МТМ - это многоцелевая машина, спроектированная и изготовленная для использования с тракторами средней и высокой мощности, с теми же техническими характеристиками, что и у более крупной модели МТН, используемой для стабилизации грунта, измельчения каменных плит, дробления камней и измельчения асфальта с максимальной рабочей глубиной 40 см. Компактные размеры и чрезвычайная маневренность позволяют работать на ограниченных поверхностях, труднодоступных для самоходных агрегатов. Их также можно легко транспортировать с одного рабочего места на другое. Камера дробления с изменяемой геометрией - это инновационное конструктивное решение, обеспечивающее превосходные результаты дробления. Подвижный ротор, который можно регулировать из кабины трактора при помощи гидравлического привода, позволяет увеличить объем камеры дробления в соответствии с рабочей глубиной. Ограниченное тяговое напряжение означает снижение расхода топлива, увеличение рабочей скорости и, следовательно, возможность сэкономить время и уменьшить эксплуатационные расходы. Противонож HARDOX® и задняя решетка гарантируют, что конечный продукт будет иметь правильный размер.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Гидравлическая передняя система привода
Гидравлическая боковая система привода
Сменные внутренние износостойкие пластины из стали Hardox®
Герметичный корпус с защитой от пыли
Регулируемая камера дробления
Решетка с болтовым креплением на боковой системе привода
Внутренняя боковая защита
Защитные цепи
Трансмиссия с боковым редуктором
Редуктор с муфтой свободного типа
Вал отбора мощности (МТМ/НР)
Фрикционные муфты
Карданный вал с кулачковой муфтой (МТМ)
Закрепленные болтами валы ротора (из высокопрочной стали)
Регулируемый противонож из стали Hardox®
Регулируемые салазки
Бульдозерные отвалы с пружинной системой

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Выдвижное трехточечное крепление
Различные варианты зубьев
Гидроцилиндр верхней тяги
Система распыления воды WSS High Flow (RSL - MTL)
FCS система полного контроля (МТМ- МТН - STABI/Н)

МОДЕЛЬ	Трактор (мин/макс)	ВОМ (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Вес (кг)	РОТОР G/3		РОТОР R			
						Рабочая глубина (мм)		Кол-во/Тип зубьев G/3 + STC/3/FP + STC/FP	Рабочая глубина (мм)		Кол-во/Тип зубьев R + R/HD + STC/3/FP + STC/FP
						Макс. 1	Макс. 2		Макс. 1	Макс. 2	
МТМ 200	220-300	1000	2053	2495	5850	250	400	94+4+4	240	400	126+20+4+4
МТМ 225	220-300	1000	2293	2735	6350	250	400	106+4+4	240	400	144+20+4+4
МТМ/НР 220	300-360	1000	2053	2495	5900	250	400	94+4+4	240	400	126+20+4+4
МТМ/НР 225	300-360	1000	2293	2735	6400	250	400	106+4+4	240	400	144+20+4+4

Макс.1: только с ротором Макс.2: максимальная глубина (максимальная рабочая глубина в зависимости от условий грунта)
Данная информация относится к машине в стандартном исполнении. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

